

HORIZON FIXED

FRF NEOTVÁRAVÉ STREŠNÉ OKNO DO PLOCHEJ ŠTRECHY S VRCHNÝM PLOCHÝM ZASKLENÍM

VERZIA	B600 + B200
ZASKLENIE	
Konštrukcia	4H-[32]-4-14,5-33.2
24mm izolačné zasklenie	✓
Nízkoemisná vrstva	✓
Plyn	Argon
Tvrdené vonkajšie sklo	✓
U_g -horizontal [W/m ² K]	1.30
Celková priepustnosť slnečnej energie	0.54
Priepustnosť svetla : tv	0.72
OKNO	
$U_{rc,ref300}$: [W/m ² K]	0.87
$A_{rc,ref300}$: [m ²]	3.4
Vodotesnosť	Class 9A
Priepustnosť vzduchu	Class 3
Odolnosť voči zaťaženiu vetrom	Class C3
Redukcia hluku	36 (-1,-4) dB
Reakcia na oheň	class B-s1, d0
Odolnosť proti nárazu	class 3
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
Interiér : PVC (farba : biela)	RAL 9016
Exteriér : Hliník (farba : antracitová)	RAL 7043



MAX PROTECT



EASY CLEAN
PVC



SAFE GUARD

POUŽITIE

- Vo verejných a obytných budovách
- Vo vykurovaných a obývaných miestnostiach
- Na strechy so sklonom 5 až 15°

VLASTNOSTI

- Neotváraivé (pevné) okno do plochých střech
- Atraktívny vzhľad díky elegantnímu plochému zasklení
- Bezúdržbové provedení; jednoduše otíratelné vnitřní PVC povrchy pro snadné čištění
- Samočisticí povrchová úprava na vnějším krycím skle
- 4 mm tvrzené vnější krycí sklo odolné proti poškrábání
- Laminované vnitřní sklo
- Vnitřní tepelně izolační zasklení
- Potřebné upevňovací prostředky (vruty, kotvící prvky) jsou součástí balení
- Snadná montáž
- 10letá záruka

MATERIÁL A ÚPRAVA

- Extrudovaný biely PVC, RAL 9016
- Izolačné vložky v PVC nadstavci
- Lakovaný hliník, RAL 7043 (horná jednotka)



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

DOSTUPNÉ VEĽKOSTI A PLOCHA DENNÉHO SVETLA

KÓD	NOMINÁLNA VEĽKOSŤ (CM)		VONKAJŠÍ RÁM		OSTENIE		EFEKTÍVNA PLOCHA DENNÉHO SVETLA		
	ŠÍRKA	DĹŽKA	ŠÍRKA	DĹŽKA	ŠÍRKA	DĹŽKA	ŠÍRKA	DĹŽKA	A
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	m ²
FRF 0606 B600	60	60	78	78	55.9	55.9	43.5	43.5	0.19
FRF 0808 B600	80	80	98	98	75.9	75.9	63.5	63.5	0.40
FRF 0609 B600	60	90	78	108	55.9	85.9	43.5	73.5	0.32
FRF 0909 B600	90	90	108	108	85.9	85.9	73.5	73.5	0.54
FRF 0912 B600	90	120	108	138	85.9	115.9	73.5	103.5	0.76
FRF 1010 B600	100	100	118	118	95.9	95.9	83.5	83.5	0.70
FRF 1015 B600	100	150	118	168	95.9	145.9	83.5	133.5	1.11
FRF 1212 B600	120	120	138	138	115.9	115.9	103.5	103.5	1.07

PRÍSLUŠENSTVO

FRC

Nadstavec : je možné kombinovať s FRC..F (nadstavec s prírubou), ak sa vyžaduje výška rámu presahujúca 310 mm *
*Jeden nadstavec s prírubou FRC-F možno kombinovať s maximálne tromi nadstavcami FRC

FRC..F

Nadstavec s prírubou : rozširuje celkovú výšku rámu zo 150 mm na 310 mm

FAF

Inštalácia : zaisťuje bezpečné napojenie strešného materiálu na rám



KÓD ZASKLENIA: 6+2

STREŠNÉ OKNO DO PLOCHEJ STRECHY + VRCHNÉ PLOCHÉ ZASKLENIE

U_g -horizontal: 1,3 W/m²K

$U_{rc,ref300}$: 0,87 W/m²K

$A_{rc,ref300}$: 3,4 W/m²K

3mm plavené sklo

Dve vrstvy fólie odolnej voči roztrhnutiu

3mm plavené sklo

Komora plnená argónom

Nízkoemisná povrchová vrstva [odráža teplo]

4mm plavené sklo

32mm ventilovaná komora medzi str. oknom a vrchným plochým zasklením

4mm tvrdené sklo

Samočistiaca vrstva

4H-[32]-4-14,5-33.2

DOSTUPNÉ ROZMERY [CM]

KÓD	0606	0609	0808	0909	0912	1010	1015	1212
Otvor strechy (cm)	60x60	60x90	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120

