

PREHĽAD OVLÁDACÍCH SYSTÉMOV

PRE OKNÁ S ODVETRANÍM DYMU SMOKE VENT



OVLÁDACÍ SYSTÉM

- Ovláda až 4 strešné okná na odvetranie dymu KAS B10xx / KAS B16xx
- S označením CE v súlade s EN 12101-10.
- Integrované núdzové napájanie na 72 hodín.
- Montáž do steny alebo s rámom pre montáž na stenu, rozmery jednotky: 398 x 393 x 127 mm (Š x V x H).
- Možnosť pripojenia až k 10 riadiacim jednotkám KFC 210/220, čo umožňuje ovládanie až 80 okien na odvetranie dymu.
- Ak treba, umožňuje ovládanie prostredníctvom externých poplachových systémov.
- Farba ovládacieho systému: Biela NCS S 1000N

SADA OBSAHUJE:

- KFC 210 RIADIACA JEDNOTKA** x1
- KFK 100 TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ POŽIARU** x1
- KFA 100 DETEKTOR DYMU** x1



RIADIACA JEDNOTKA

KFC210

- Riadiaca jednotka so zabudovaným tlačidlovým hlásičom požiaru a spínačom pre komfortné vetranie (výstupné napätie 24 V, 10 A).
- Ovláda až 4 strešné okná na odvetranie dymu KAS B10xx / B16xx
- S označením CE v súlade s EN 12101-10.
- Integrované núdzové napájanie na 72 hodín.
- Montáž do steny alebo s rámom pre montáž na stenu, rozmery riadiacej jednotky: 398 x 393 x 127 mm (Š x V x H).
- Možnosť pripojenia až k 10 riadiacim jednotkám KFC 210/220, čo umožňuje ovládanie až 80 okien na odvetranie dymu.
- Ak treba, umožňuje ovládanie prostredníctvom externých poplachových systémov.
- Farba ovládacieho systému: Biela NCS S 1000N.



RIADIACA JEDNOTKA

KFC220

- Riadiaca jednotka so zabudovaným tlačidlovým hlásičom požiaru a spínačom pre komfortné vetranie (výstupné napätie 24 V, 10 A).
- Ovláda až 8 strešné okná na odvetranie dymu KAS B10xx / B16xx
- S označením CE v súlade s EN 12101-10.
- Integrované núdzové napájanie na 72 hodín.
- Montáž do steny alebo s rámom pre montáž na stenu, rozmery riadiacej jednotky: 398 x 393 x 127 mm (Š x V x H).
- Možnosť pripojenia až k 10 riadiacim jednotkám KFC 210/220, čo umožňuje ovládanie až 80 okien na odvetranie dymu.
- Ak treba, umožňuje ovládanie prostredníctvom externých poplachových systémov.
- Farba ovládacieho systému: Biela NCS S 1000N.



TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ POŽIARU

KFK100

- Tlačidlový hlásič požiaru na aktivovanie funkcie odvetrania dymu.
- Rozmery: 125 x 125 x 36 mm (Š x V x H).
- S každým ovládacím systémom VELUX je možné použiť až 10 tlačidlových hlásičov požiaru.
- Vizualna a akustická indikácia správnej funkcie, chyby a alarmu.
- Farba: Sivá (RAL 7047).



KOMFORTNÝ NÁSTENNÝ SPÍNAČ

KFK200

- Nástenný spínač umožňujúci prirodzené vetranie pre každodenný komfort.
- Rozmery: 81 x 81 x 12 mm (Š x V x H).
- S každým ovládacím systémom VELUX je možné použiť až 10 nástenných spínačov.
- Farba: Biela (RAL 1013).



DETEKTOR DYMU

KFA100

- Detektor dymu na skorú detekciu požiaru.
- Rozmery: 50 x 100 mm (V x P) vrát. zásuvky.
- S každým ovládacím systémom VELUX je možné použiť až 10 detektorov dymu.
- Farba: Biela (RAL 9003).
- Vizualna indikácia aktivácie.



DAŽĎOVÝ SENZOR

KLA200

- Dažďový senzor na automatické zatvorenie okien VELUX na odvetranie dymu v prípade dažďa v režime komfortného vetrania.
- Dažďový senzor je v prípade požiaru potlačený.
- Rozmery: 40 x 70 x 13 mm (Š x V x H).
- Farba: Tmavosivá (NCS S 7500-N)



NÁČRT SYSTÉMU SCHODÍSK

