

BETTER VIEW

STREŠNÉ OKNO **KHV** S HORNÝM OTOČNÝM ZÁVESOM



VARIANT	1000
ZASKLENIE	
Konštrukcia	33.2V6-14G1-4HV6
24 mm izolačné dvojsklo	✓
Nízka prestupnosť tepla	✓✓
Plyn (kryptón)	Argon
Tvrdené vonkajšie sklo	✓
Laminované vnútorné sklo	✓
U_g (W/m ² K)	1.0
Priepustnosť slnečnej energie	0.52
OKNO	
U_w (W/m ² K)	1.3
Vodotesnosť	E1500
Priepustnosť vzduchu	Class 4
Odolnosť voči zafaženiu vetrom	Class C4
Redukcia hluku	32 [-1,-5] dB
Ventilačná klapka	✓
FARBA	
Prírodné drevo	✓



NEXT 20
GUARANTEE



MAX PROTECT



MASTER WOOD



THERMOSTAT

POUŽITIE

- Vo verejných a obytných budovách
- Vo vykurovaných a obývaných miestnostiach
- Na strechy so sklonom 15 až 55°
- Vhodné pre všetky typy bežne používaných

VLASTNOSTI

- Horný otočný záves
- Doplnkové tesnenie
- Laminované sklo
- Dve pasívne vetracie polohy ovládacej rukoväte
- Jednoduchá montáž
- Ventilačná klapka
- 10 až 20-ročná záruka

MAteriál | Drevo A ÚPRAVA

- V peci sušené laminované borovicové drevo
- Drevo z lesov s certifikátom FSC
- Fungicídna ochrana
- Dve vrstvy laku na vodnej báze

DIELY OPLECHOVANIA

- Eloxovaný hliník, RAL 7043

RUKOVÄŤ

- Ergonomická rukoväť z tvarovaného zinku, lakovaná

ZÁVES

- Stredový otočný záves



TECHNICKÉ ÚDAJE

MIERY [CM]

KÓD	NOMINÁLNA VEĽKOSŤ	VONKAJŠIA VEĽKOSŤ RÁMU		ROZMERY OKENNÉHO SKLA		UŽITOČNÁ PLOCHA ZASKLENIA		
		ŠÍRKA	VÝŠKA	ŠÍRKA	VÝŠKA	ŠÍRKA	VÝŠKA	REÁLNA SVETELNÁ PLOCHA m ²
KHV C4A	55x98	55	97,8	39,8	84,9	37,3	79	0.295
KHV F6A	66x118	66	117,8	50,8	104,9	48,3	99	0.478
KHV M4A	78x98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KHV M6A	78x118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KHV M8A	78x140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729

TABUĽKA KOMPATIBILITY LEMOVANIA

TABUĽKA KOMPATIBILITY DOPLNKOV

KÓD	LEMOVANIE K PLOCHEJ STREŠNEJ KRYTINE	LEMOVANIE K PRO-FILOVANEJ STREŠNEJ KRYTINE	UNIVERZÁLNE LEMOVANIE	ZATEMŇUJÚCA ROLETA	VNÚTORNÁ ROLETA	ŽALÚZIA	VONKAJŠIA MARKÍZA	VONKAJŠIA ROLETA
KHV C4A	KSF C4A	KTF C4A	KUF C4A	DUR C4A	RHR CXA	PAR C4A	MIR CXA	SHR C4A
KHV F6A	KSF F6A	KTF F6A	KUF F6A	DUR F6A	RHR FXA	PAR F6A	MIR FXA	SHR F6A
KHV M4A	KSF M4A	KTF M4A	KUF M4A	DUR M4A	RHR MXA	PAR M4A	MIR MXA	SHR M4A
KHV M6A	KSF M6A	KTF M6A	KUF M6A	DUR M6A	RHR MXA	PAR M6A	MIR MXA	SHR M6A
KHV M8A	KSF M8A	KTF M8A	KUF M8A	DUR M8A	RHR MXA	PAR M8A	MIR MXA	SHR M8A

Pozrite si aj tabuľku kompatibility kombi-lemovania.

ZASKLENIE 1000

Energeticky úsporné izolačné dvojsklo

33.2V6-14G1-4HV6

$U_g: 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_w: 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$



DOSTUPNÉ ROZMĚRY [CM]

C4A	F6A	M4A	M6A	M8A
55x98	66x118	78x98	78x118	78x140



CE 17
EN 14351-1:2006
+A1:2010

www.dakea.com

