

VISION ENERGY

KAI DOPLNKOVÉ OKNO BEZ OTVÁRANIA

VERZIA	1600/1610
ZASKLENIE	
Konštrukcia	33.2-10-3HS-10-4H
Hrúbka zasklenia (mm)	33
Nízkoemisná vrstva	✓✓
Plyn (argon)	✓
Tvrdené vonkajšie sklo	✓
Laminované vnútorné sklo	✓
U_g (W/m ² K)	0.81
Priepustnosť slnečnej energie	0.54
OKNO	
U_w (W/m ² K)	1.1
Vodotesnosť	E1350
Priepustnosť vzduchu	Class 4
Odolnosť voči zaťaženiu vetrom	Class C4
Redukcia hluku	36 (-1; -3) dB
FARBA	
Prírodné drevo	KAI B1600
Bielo lakované drevo	KAI B1610



NEXT 20
GUARANTEE



MASTER WOOD



MAX PROTECT



QUICK INSTALL



SAFE GUARD



THERMOSTAT



ENERGY +

POUŽITIE

- Vo verejných a obytných budovách
- Vo vykurovaných a obývaných miestnostiach
- Môže byť inštalované pod otvárateľné drevené strešné okno Dakea s normálnym rámom s trojitým zasklením, inštalovaným v sklone strechy medzi 15° - 90°
- Vhodné pre všetky typy strešných krytín s použitím vhodného lemovania
- Samostatná inštalácia nie je možná

VLASTNOSTI

- Vertikálne okno bez otvárania
- Extra v rohoch zvarané tesnenie
- **ENERGY+** - Trojité zasklenie
- **THERMOSTAT** - Povrch odrážajúci svetlo
- **QUICK INSTALL** - RUC hydroizolačný golier – zadarmo
- **SAFE GUARD** - hrubé tvrdené vonkajšie sklo
- LAMINOVANÉ VNÚTORNÉ SKLO
- 2 vrstvy fólie odolné voči roztrhnutiu
- **20-ROČNÁ ZÁRUKA**

MATERIÁL

- **MASTER WOOD** - V peci sušené laminované borovicové drevo
- Drevo z lesov s certifikátom FSC
- Fungicídna ochrana
- Dve vrstvy laku na vodnej báze
- Biela farba na vodnej báze

DIELY OPLECHOVANIA

- Eloxovaný hliník, RAL 7043



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

MIERY [cm]

KÓD	NOMINÁLNA VEĽKOSŤ	VONKAJŠIA VEĽKOSŤ RÁMU		ROZMERY OKENNÉHO SKLA		UŽITOČNÁ PLOCHA ZASKLENIA		
		ŠÍRKA	VÝŠKA	ŠÍRKA	VÝŠKA	ŠÍRKA	VÝŠKA	REÁLNA SVETELNÁ PLOCHA m ²
KAI M4A	78 x 98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0,476

TABUĽKA KOMPATIBILITY LEMOVANIA (PODĽA VÝŠKY PROFILU)

KÓD	LEMOVANIE PRE PLOCHÚ KRYTINU S JEDNODIELNYM BOČNÝM PRVKOM 0-16 mm (2x8 mm)	UNIVERZÁLNE LEMOVANIE (16-120 mm)
KAI M4A	KSI M4A*	KUI M4A*

TABUĽKA KOMPATIBILITY DOPLNKOV

KÓD	ZATEMŇUJÚCA ROLETA	VNÚTORNÁ ROLETA	ŽALÚZIA
KAI M4A	DUA M4A	RHA MXA	PAA M4A

* Táto konštrukcia vyžaduje ďalšie lemovanie. Jeho veľkosť závisí od veľkosti horného otvoriteľného strešného okna.



DODATOČNÉ VÝROBKY K DOPLNKOVÉMU OKNU BEZ OTVÁRANIA

STREŠNÉ OKNO

KAV B1500 / 1510 MXA**
KEV B1800 / 1810 MXA**



KAI M4A
DOPLNKOVÉ OKNO
BEZ OTVÁRANIA

LEMOVANIE PRE PLOCHÚ KRYTINU

KLS MXA**



KSI M4A
LEMOVANIE PRE
PLOCHÚ KRYTINU

UNIVERZÁLNE LEMOVANIE

KUF MXA**



KUI M4A
UNIVERZÁLNE
LEMOVANIE

KOMBI LEMOVANIE PRE PLOCHÉ KRYTINY

SCX MXA**



KSI M4A, XCI M4A
KOMBI LEMOVANIE
PRE PLOCHÉ KRYTINY

UNIVERZÁLNE KOMBI LEMOVANIE

UCX MXA**



KUI M4A, XCI M4A
UNIVERZÁLNE
KOMBI LEMOVANIE



TÁTO KONŠTRUKCIA VYŽADUJE ĎALŠIE LEMOVANIE A ĎALŠIE STREŠNÉ OKNO S TROJSKLOM. VEĽKOSŤ ĎALŠIEHO LEMOVANIA JE URČENÁ ROZMEROM OTVORITELNÉHO STREŠNÉHO OKNA, KTORÉ JE NAMONTOVANÉ NAD VERTIKÁLNYM OKNOM BEZ OTVÁRANIA.

** dostupné rozmery: M4A, M6A, M8A, M10A

KÓD ZASKLENIA: 16

Energeticky úsporné izolačné trojsklo

$U_g: 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_w: 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

33.2-10-3HS-10-4H

3 mm

číre

sklo

2 vrstvy

fólie

odolné

voči

roztrhnutiu

3 mm

číre

sklo

Povrchová

vrstva

odrážajúca

teplo

Komora

plnená

argónom

3 mm

kalené

(temperované)

sklo

Povrchová

vrstva

odrážajúca

teplo

Komora

plnená

argónom

4 mm

tvrdé

bezpečnostné

sklo

ADOSTUPNÉ ROZMERY [cm]

STREŠNÉ OKNO size / cm	M4A 78x98	M6A 78x118	M8A 78x140	M10A 78x160
DOPLNKOVÉ OKNO BEZ OTVÁRANIA size / cm	M4A 78x98	M4A 78x98	M4A 78x98	M4A 78x98



EN 14351-1:2006
+A2:2016

www.dakea.sk

