

POLOVÝKLOPNÉ OKNO & TROJITÉ SKLO

ZASKLENIE	
Konštrukcia	4-12-3HS-12-3H
Hrúbka zasklenia (mm)	34
Nízkoemisná vrstva	✓✓
Plyn	Argon
Tvrdené sklo	✓
Laminované vnútorné sklo	-
Tepelná priepustnosť - U_g (W/m ² K)	0,77
Celková priepustnosť slnečnej energie - g	0,55
Priepustnosť svetla - T_v	0,74
OKNO	
Tepelná priepustnosť - U_w (W/m ² K)	1,1
Vodeodolnosť (trieda)	E1500
Priepustnosť vzduchu (trieda)	4
Odolnosť voči zaťaženiu vetrom (trieda)	C4
Redukcia hluku - R_w (dB)	33 (-1;-3)
Ventilačná klapka	✓
FARBA	
Lakované, prírodná borovica	



ROZMER [cm]								
KÓD VEĽKOSTI	NOMINÁLNA VEĽKOSŤ	VONKAJŠÍ ROZMER RÁMU		ROZMER SKLA		VIDITELNÉ SKLO		
		ŠÍRKA	VÝŠKA	ŠÍRKA	VÝŠKA	ŠÍRKA	VÝŠKA	EFEKTÍVNA SVETELNÁ PLOCHA m ²
M6A	78 x 118	78	117,8	62,8	104,8	60,3	99	0,597
M8A	78 x 140	78	139,8	62,8	126,8	60,3	121	0,73

DOSTUPNÉ ROZMERY [cm]



M6A M8A

78x118 78x140



The mark of responsible forestry

