

ZASKLENIE	
Konštrukcia	33.2-10-3HS-10-4H
Hrúbka zasklenia (mm)	33
Nízkoemisná vrstva	✓✓
Plyn	Argon
Tvrdené sklo	✓
Laminované vnútorné sklo	✓
Tepelná priepustnosť - U_g (W/m²K)	0,81
Celková priepustnosť slnečnej energie - g	0,54
Priepustnosť svetla - T_v	0,73
OKNO	
Tepelná priepustnosť - U_w (W/m²K)	1,1
Vodeodolnosť (trieda)	E1350
Priepustnosť vzduchu (trieda)	3
Odolnosť voči zaťaženiu vetrom (trieda)	C4
Redukcia hluku - R_w (dB)	36 [-1;-3]
Ventilačná klapka	-
FARBA	
Lakované, prírodná borovica	



ROZMER [cm]								
KÓD VEĽKOSTI	NOMINÁLNA VEĽKOSŤ	VONKAJŠÍ ROZMER RÁMU		ROZMER SKLA		VIDITELNÉ SKLO		
		ŠÍRKA	VÝŠKA	ŠÍRKA	VÝŠKA	ŠÍRKA	VÝŠKA	EFEKTÍVNA SVETELNÁ PLOCHA m²
F4A	66 x 98	66	97,8	50,8	84,8	48,3	79	0,382
F6A	66 x 118	66	117,8	50,8	104,8	48,3	99	0,478
M4A	78 x 98	78	97,8	62,8	84,8	60,3	79	0,476
M6A	78 x 118	78	117,8	62,8	104,8	60,3	99	0,597
M8A	78 x 140	78	139,8	62,8	126,8	60,3	121	0,73
P6A	94 x 118	94	117,8	79	104,8	76,5	99	0,757

DOSTUPNÉ ROZMERY [cm]

F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	P6A
66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118

